

PERSOONLIJK BESCHERMINGSMIDDEL TEGEN MECHANISCHE AGRESSIE MET OPPERVLAKKIGE UITWERKING

INSTRUCTIES

ALGEMENE BESCHERMING EN LEISTUNGEN

Deze kleding is een PBM categorie 1 bestemd om de gebruiker te beschermen, over het gedeelte van het lichaam bedekt door de kleding, tegen mechanische agressie met oppervlakkige uitwerking op de huid, met uitsluiting van ieder ander risico.

De hier betreffende agressies kunnen veroorzaakt worden door toevallig in contact komen met materiaal met scherpe randen (niet afgebraamd metaal, hoeken van staalplaten, splinters van hout, metalen spaanders, of stukjes porselein), met planten (kleine doornen, takken bijvoorbeeld) of door wrijving met schurende, ruwe oppervlakken op oppervlakken met uitsteeksels.

Deze PBM is geen kledingstuk ter bescherming van gevaarlijke, snijdende voorwerpen (zoals messen, zagen, scherpe materialen, snijwerktuigen) of zeer scherpe voorwerpen (zoals spijkers, naalden van glas of rots, puntachtige voorwerpen, grote doornen).

De beschermingsfunctie is beperkt en betreft uitsluitend een bescherming tegen oppervlakkige huidwonden.

Deze kledij geen bescherming aan ogen, hoofd, handen en voeten. Hiervoor dient men andere aangepaste PBM's in gebruik te nemen.

Dit dikke en stevige kledingstuk is comfortabel genoeg om meerdere uren achtereen gedragen te worden.

Alle aanpassingen van deze uitrusting (lengte of accessoires) mogen slechts worden uitgevoerd op schriftelijke aanbeveling van de onderneming ELIS, en binnen de grenzen van de regelgeving.

Erläuterungen zu den durchgeführten Tests:

Folgende Tests sind insbesondere durchgeführt worden, um die Beständigkeit und materielle Festigkeit des verarbeiteten Stoffes und der Nähte während der Lebensdauer des Kleidungsstückes unter Berücksichtigung einer regelmäßigen Pflege zu gewährleisten:

- Eignungsprüfung der Stoffe
- Reißfestigkeit gemäß NF EN ISO 13934-1: Kette > 100 daN – Schuss > 55 daN
- Zugfestigkeit nach einmaligem NF ISO 13937-2: Kette ≥ 3 daN – Schuss ≥ 3 daN
- Scheuerbeständigkeit des Stoffes gemäß NF EN ISO 12947-2 – 1500 Testdurchläufe

De kleding waarnaar deze specificatie verwijst, voldoet aan de fundamentele voorschriften van de

Europese Richtlijn 89/686/CEE van 21/12/1989, met betrekking tot de Individuele Veiligheidsuitrustingen (PBM) CAT 1.

LET OP

Om optimaal profijt te kunnen trekken van de veiligheidsvoorzieningen tijdens het werk is het nodig het kledingstuk dicht te doen bij het dragen.

Ondanks het feit dat u een veiligheidsjack draagt, moet u er rekening mee houden dat uw veiligheid niet in alle omstandigheden gegarandeerd kan worden.

Hij dient schoon, plat opgevouwen of opgehangen op een hangertje te worden opgeslagen, op een droge, donkere plek.

De levensduur van deze uitrusting is 50 wasbeurten, indien de onderhoudsvoorwaarden zoals genoemd op het etiket aan de binnenzijde van uw kledingstuk strikt worden gerespecteerd.

Contaminatie met toxische stoffen vraagt een welbepaald decontaminatieproces.

De beschermingskledij moet regelmatig gecontroleerd worden op beschadiging of verouderingsverschijnselen. Indien nodig dient de kledij te worden hersteld of vervangen.

KLEIN

Zowel nieuwe als gebruikte kledij dient voor gebruik zorgvuldig op eventuele beschadigingen te worden gecontroleerd.

Het kledingstuk kan zonder bleekmiddel industrieel gewassen worden op 85°C.


Het kledingstuk mag worden voorgedroogd in de droogtrommel of een droogtunnel bij 160°C.

De afwerking in tunnel op 160°C tast de levensduur van de stof niet aan, indien de gebruikelijke standaardprocedure voor industriële reiniging wordt gerespecteerd, met name aangaande de restvochtigheid aan de ingang van de tunnel en de werkelijke temperatuur binnen de tunnel.

Aan het einde van de levenscyclus van het kledingstuk, dient men de kledij te recyclen als textielafval.

MAATAANDUIDING

De maataanduiding gebeurt volgens de EN340 : 2003, met uitzondering van maten, als volgt:

	A = totale lengte (cm)
	B = borstomtrek (cm)
	C = lendenomtrek (cm)